




EPANDEURS D'ABSORBANTS

EPANDEUR OL-TIGER®



L' épandeur est équipé d'un moteur 12 Volts, alimenté par le circuit électrique du véhicule (adaptateur 24 Volts possible). Le chauffeur peut effectuer toutes les commandes à partir du poste de conduite. Il peut ainsi régler le clapet de dosage et le disque de distribution. La vitesse de rotation du disque de distribution varie à volonté ce qui permet au conducteur d'adapter la largeur d'épandage de 0,5 à 2m pendant le trajet. Le distributeur d'absorbants peut se monter partout. Par exemple, sur l'attelage arrière ou à l'avant d'un véhicule d'intervention, sur un véhicule à plate-forme, à la ridelle arrière d'un véhicule de service. Il vous est ainsi possible de transporter plus d'absorbants, pour recouvrir une trace de plusieurs kilomètres de long et cela en toute sécurité pour le personnel. Fini les interventions dangereuses au coeur de la circulation. Écologique, l'apport mécanique réduit la consommation d'absorbants au minimum. Ce qui réduit considérablement les coûts et le recyclage.

Réf	Description
Oil Tiger	Dimensions : 610mm de long x 485mm de large et 1085mm de hauteur Poids : 29 kg Contenance de 105 litres, autonomie de 1100m - Tout type d'absorbants. Glissière de réglage et plateau d'épandage en acier inoxydable

EPANDEUR



Conçus pour une utilisation tout terrain, ils conviennent pour de multiples applications (sel, sable, engrais, absorbants, etc).
Poignées réglables. Débit réglable par manette.
Roues pneumatiques en caoutchouc. Cuve en polyéthylène.
Épandage de 1 à 4 mètres - Conçus pour distribuer tout type d'absorbants.

Réf	Description
M 20	Capacité: 20L avec levier mécanique, cadre et tube en inox
M 30	Capacité: 30L avec levier mécanique, cadre et tube en acier
M 35	Capacité: 35L avec levier mécanique, cadre et tube en inox
M 50	Capacité: 50L avec levier mécanique, cadre et tube en inox